

HOOLDUSJUHEND

1. Sissejuhatus

Käesolev dokument on koostatud koostöös Saksa firmaga CC-Dr Schutz GmbH ja kujutab endast informatiivset dokumenti.

2. Ennetavad meetmed

Tavaliste plekkide ja suurema määrdumise vältimiseks on tungivalt soovitatav paigutada sissekäikude juurde porimatid.

See aitab tugevasti kaasa põrandakatte ilu säilimisele ja lihtsustab selle hooldamist. Teiste sõnadega – mida efektiivsemad on porimatid, seda lihtsam ja odavam on 2TEC2 põrandakatte puhastamine ja hooldamine.

Porimattidest (vähemalt 4 sammu pikkused) on maksimaalselt kasu ainult siis, kui matte regulaarselt hooldatakse ja õigeaegselt välja vahetatakse.

Samuti on soovitatav valida enne iga 2TEC2 põrandakatte paigaldamist selle värv vastavalt tulevasele kasutusele. Tumedamad värvitoonid ja kirjumad mustrid varjavad paremini tumedaid plekke ja vastupidi.

Mööbli nihutamisel on rangelt soovitatav tõsta mööbel maast lahti, mitte lohistada seda mööda põrandakatet. Nii väldite kriimustusi ja jäävaid kahjustusi.

3. Hooldamine

Põrandakatte väljanägemine ja vastupidavus sõltuvad selle hooldamise kvaliteedist. Hooldamise sagedus sõltub igal konkreetsel juhul kasutustingimustest.

3.1 Hooldamine ilma vett kasutamata

Eemaldage tolm ja lahtine mustus kvaliteetse tolmuimeja abil. Kõige parem on kasutada mehaaniliste harjadega tolmuimejat.

Äripindade puhul tuleks põrandakatet iga päev tolmuimejaga puhastada.

3.2 Hooldamine vett kasutades

Põrandakatte 2TEC2 on valmistatud PVC-plastikust ja klaaskiust ning ei ima üldse vett. Seetõttu on põrandakatte veega puhastamine efektiivsem kui tolmuimejaga puhastamine.

Ärge kasutage vett ülemäära palju, et vesi ei imbuks liitekohtadesse. Samuti on kuivamisaeg seda lühem, mida vähem vett kasutati.

Ärge astuge niiskele põrandakattele.

Põrandakatteid 2TEC2 saab lihtsasti ja ohutult puhastada pesuainetega, mille pH \leq 9,5.

3.2.1 Tavahooldus

See hooldusviis sobib eluruumidesse.

Kasutage niisket lappi või mop-harja. Enamikul juhtudel on puhas vesi piisav. Kui aga põrandakatte puhastamiseks on vaja pesuainet, siis on väga tähtis kõik puhastusaine jäägid eemaldada, sest need põhjustavad kiiremat määrdumist.

Selleks võib kasutada niisket põrandalappi. Suuremate pindade jaoks kasutage pehmete silindriliste harjadega tolmuimejat.

3.2.2 Perioodiline hooldus

Suurte pindade ja äripindade puhul kasutage professionaalseid vaibapesumasinaid (injection-extraction-vacuum machines) . Eemaldage kindlasti kõik puhastusaine jäägid, loputades põrandakatet vähesse veega.

4. Plekid

Igal juhul tuleb tekkinud plekid koheselt eemaldada. Selleks ei tohi kasutada bensiini baasil puhastusaineid ega lahusteid, sest need võivad põrandakatet jäädvalt kahjustada. Järgnevate ainete kasutamine on rangelt keelatud: atsetoon, metanool, kloriid, väävelhape jms.

Raskemad plekid eemaldage sobiva esemega (nt. teelusikaga), vedelad plekid aga image ära näiteks käsnaga või muu imava riidega. Hõõruge sooja veega (pesuainega või ilma) ja pehme harjaga, kuni plekk kaob. Eemaldage kindlasti kõik pesuaine jäägid. Kuivatamiseks tupsutage riidest lapi või niiskust imava paberiga.

5. Söövitavad ained

Mõned ained võivad põrandakatte 2TEC2 jäädavalt rikkuda, nagu näiteks värv, huulepulk, betadiin, kumm jms. (see nimekiri ei ole lõplik).

Erinevate plekkide eemaldamise kohta lähema informatsiooni saamiseks pöörduge põrandakatte edasimüüja poole.

Käesolev hooldusjuhend on koostatud informatiivse dokumendina. Seda ei saa võtta aluseks põrandakatte 2TEC2 tootja ega edasimüüjate kohustuste määratlemisel.

Täiendav informatsioon hooldust puudutavates küsimustes - OÜ Tekero Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn. Telefon 651 8313.