

spacia access

Hooldusjuhised

Kasutusotstarve ja ettevaatusabinõud.

- Spacia Access on mõeldud kasutamiseks nii erinevatel äripindadel kui ka kodudes. Sobib ka tõstetud aluspõrandatele.
- Spacia Access ei ole mõeldud paigaldamiseks välitingimustesse või suure temperatuuri kõikumisega ruumidesse.
- Spacia Accessi ei tohi kasutada põrandaküttega põrandal!
- Tooli- ja teistel mööblialgadel kasutage vildist kaitsvaid otsikuid.
- Mõõblit ei tohi mõõda põrandat vedada ega lohistada.
- Spacia Accessi pinnatemperatuur ei või ületada 27 °C kuna see võib põhjustada plaatide pinna värvimuutusi.
- Põrandat pesta võimalikult vähesel veega.
- Kasutada võib ketasmasinat. Kasutada ei tohi põrandapesu masinat (*scrubber-drier*)!
- Spacia Accessi põrandat ei tohi vahatada!
- Korralikud uksematid aitavad hoida põrandat puhtamana. Uksemati pikkus peaks olema vähemalt 6 sammu.
- Ärge kasutage kodumajapidamiste jaoks mõeldud pesuvedelikke või puhastusvahendeid, sest need võivad põrandale ebapiisava üleloputamise korral kleepuvaid või libedaid jääke jätta. Vältige abrasiivseid pesuühendeid või lahuseid, mis võivad põrandat jäädavalt kahjustada.
- Kummipõhjal valbad Spacia Accessi pinnal võivad põhjustada pinna püsivat määrdumist.
- Ettevaatust: Puhtad ja kuivad Spacia põrandad paistavad silma suurepärase libisemisvastaste omaduste poolest. Samas aga võivad vesi ja muud vedelikud ning rasvad või muud määrained Spacia pealispinna libedaks muuta – sarnaselt kõigile siledatele põrandakatetele. SILIKOONE SISALDAVATE AEROSOOLIDE PIHUSTAMINE PÕRANDA KOHAL MUUDAB PÕRANDA LIBEDAKS.

Tavahooldus

- Pühkige põrandat iga päev harja või mopiga ja eemaldage koheselt vedelike pritsmed.
- Vajadusel puhastage põrandat niiske mopiga või kasutage ketaspuhastusmasinat (<450 pööret/min *rotary buffing machine*) 3M punase padjaga.
- Mopiga pesu puhul jälgige, et mopp oleks korralikult kuivaks väänatud.
- Soovi korral võib kasutada pvc-põrandate pesemiseks mõeldud neutraalseid puhastusvahendeid ja plekieemaldajaid.
- Ärge jätke põrandale seisvat vett. Vesi läheb plaatide vuukide vahele ja rikub liiminaket. Samuti põhjustab seisev vesi ohtlikku libedust.
- Masinapesu puhul võib kasutada ainult ketaspuhastusmasinat maksimaalse kiirusega 450 rpm 3M punase padjaga. Spiraalsete harjadega või muude karedate harjadega või surveveega põrandapesu- või kombimasinaid kasutada ei tohi.

Lisaküsimuste puhul palun pöörduda TEKERO OÜ büroosse telefonil 651 8313 või e-posti aadressil tekero@tekero.ee

amtico
international

Kingfield Road, Coventry CV6 5AA UK T: +44(0) 24 7686 1400 F: +44(0) 24 7686 1458 21/07/2005