

Stratica puhastamine

Üldist

Vahad või poleerimisvahendid on ebavajalikud ja neid ei tuleks kasutada, sest suurem osa neist ei naku. Toimetulek poleerimisvahenditeta on üks Stratica püsiomadusi – erinevalt mõningatest konkureerivatest toodetest, mille kaitsekiht võib maha kuluda. Stratica pind on tahtlikult matistatud põranda tõelisuse ja ilu rõhutamiseks.

Stratica välimust aitab säilitada regulaarne puhastamine. Puhastamise sagedus sõltub käimiskoormuse astmest ja tüübist ning määrdumise ulatusest.

Enne tööde alustamist pange välja märgid inimeste hoiatamiseks puhastustööde toimumise kohta.

Regulaarne puhastamine

Korjake iga päev üles prügi ja pühkige põrand prahi eemaldamiseks kuiva tolumopiga üle. Kasutage tolmuimejat mustuse eemaldamiseks esikusse paigaldatud mattidest ja matipesadest (kui on). Üksikuid mustuselaike saab eemaldada neutraalse puhastusvahendi lahuses niisutatud lapiga. Mahaläinud vesi, rasv, toiduained, kemikaalid ja muud võõrained võivad põhjustada libedust ning need tuleks viivitamatult imava lapiga ära pühkida ja määrdunud pind neutraalse pesuvahendi lahusega täielikult puhtaks pesta. Loputage töödeldud pinda ja laske sel kuivada.

Stratica ei vaja iial süvapuhasust või vahaga katmist. Stratica hooldus piirdub põhjaliku puhastamisega mopi ja ämbri, pulverisaatorpuhasti (poleerija) või küürimis-kuivatusmasina abil, sõltuvalt põrandapinna suurusest ning käimiskoormusest. Ärge põrandat üle ujutage. Keskmise suurusega objektid: Keskmise suurusega objektidel on paljud kasutajad täheldanud, et pulverisaatorpuhastus (*Spray Cleaning*) kaks korda nädalas on piisav – selle tulemuseks on kulude märkimisväärne kokkuhoid.

Suuremad, käidavamad objektid: Niisugustes keskkondadeks on eelistatavaks valikuks küürimis/kuivatusmasinad. Stratica puhul annab see häid tulemusi.

Kõigi meetodite korral tuleb kasutada soovitatavat neutraalse puhastusaine lahust. Lisateabe saamiseks keemiatoodete ja masinate valiku kohta lugege läbi „Stratica hooldustoodete juhend“.

Mopp ja ämber

Kasutades kahe ämbri mopsisüsteemi, kandke lahus säästlikult puhastatavale pinnale sobiva, liigse vedeliku eemaldamiseks hästi kuivaksväänatud mopi abil.

Loputage moppi sageli ja vahetage pesulahust vastavalt vajadusele. Laske pestud pindadel korralikult kuivada

Pulverisaatorpuhastus (*spray cleaning* ehk poleerimine u. 450 p/m juures)

Pihustage u. 2 m põrandapinnale neutraalse pesuaine lahust. Kasutage 3M sinist või rohelist nailonketast ja töötage paralleelsete, kattuvate liigutustega, kuni põrand on puhas ning praktiliselt kuiv. Ärge jätkake töötamist pärast põranda kuivamist. Jätkake tööd 2 m kaupa.

Küürimis/kuivatusmasin

Kasutage 3M sinist või rohelist nailonketast ja neutraalse pesuvahendi lahust.

Oluline ohutusteave põranda kohta

Kuivana on Stratica libisemisvastased omadused väga head, kuid sarnaselt kõigile kõva pealispinnaga põrandatele võib see märjalt libedaks muutuda. Libe põrand võib põhjustada õnnetusi. Libeduse põhjuseks võib olla vähene puhastamine, pinna määrdumine või märgumine. Põrandale sattunud vesi tuleb koheselt mopiga kuivatada. Märja ilma korral kasutage küllaldaselt hulgal esikumatte vee sissekandmise vältimiseks. Eemaldage mahasattunud vesi viivitamatult, järgides tavalisi puhastusjuhiseid. Soovitame kasutada hoiatussilte ja veenduda enne põranda käimiseks avamist selle kuivuses.

Olge ettevaatlik õhku pihustatavate putukamürkide, desinfitseerimisvahendite ja õhuvärskendite kasutamisel. Mõningad neist sisaldavad õlilahuseid, mis piisavates kogustes põrandale ladestudes võivad selle libedaks muuta.

Kasutage ainult soovitatavat neutraalset puhastusvahendit. Muud hooldustooted võivad jätta pindadele jääke, mis rikuvad välimust ja võivad olla libedad.

Garantii

Straticale antakse kaheaastane garantii tootmisvigade vastu ja 10-aastane piiratud garantii kulumise vastu. Garantiitingimused on täies pikkuses saadaval vastava palve esitamisel.

Lisateabe saamiseks puhastamise kohta külastage www.stratica.com või pöörduge oma Stratica müügiesindaja poole.