

KANGASVAIPADE PAIGALDUSJUHEND

Aluspõrand peab olema sile, kuiv ja puhas. Aluse niiskuse sisaldus ei tohi ületada 75% relativset niiskust. Aluse ebatasasused ei tohi ületada 2m kohta 3,0mm. Temperatuur ruumis peab olema 24 tundi enne, paigaldamise ajal ja 24 tundi pärast paigaldamist 18-25°C.

Vaibapaanid peab enne liimi põrandale kandmist välja lõikama, jättes seinte äärde varu 3-5 cm olenevalt seinte kõverustest. Paanidele tuleb taha märkida paani suund. Kõrvuti asetsevad paanid peavad olema lõigatud järjestikustena ühest rullist. Erinevatest rullidest lõigatud paane ühte ruumi kõrvuti panna ei tohi (võib tekkida tooni vahe). Vuugid peavad jooksuma piki langevat valgust (akendega risti). Lõikamiseks kasutada spetsiaalseid vaiba vuugi ja nurgalõikamise nugasid.

Kui on tegemist mustriilise vaipkattega tuleb kindlasti arvestada mustrisammu nii pikkuses kui ka laiuses. Paanid peab paigaldama kõik ühes suunas, paani ei tohi pöörata ei 90 ega 180 kraadi.

Võimaluste piires soovitame pikivuukides kasutada tehase servi.

Geomeetriliste mustrite puhul tuleb jälgida mustri sirget paralleelset jooksu, vajadusel vaibapaane veidi venitada.

Liimidest sobivad tekstiilalusel kangasvaipade paigaldamiseks akrüülemulsiooni baasil valmistatud lahustivabad liimid, mis tuleb maha kanda liimikammiga, mille hammastus on 1mm sügav ja 4mm vahe. Kindlasti tuleb järgida liiminõul olevat kasutusjuhendit. Enne liimimise alustamist peab vaibapaanid põrandale paika sobitama. Vaiba vuugid peavad olema sirged ja tihedad. Vaipa peab maha liimima poole paani kaupa ja ka liim kantakse põrandale poole paani kaupa.

Eemaldamiseks õhumulle ja tagamiseks liimi ühtlast pinda vaiba all tuleb pärast paigaldamist vaip mõlemas suunas üle rullida või üle siluda spetsiaalse silujaga. Vaipkatte paigaldamiseks vertikaalpindadele ja treppidele peab kasutama kontaktliimi. Vaipkatet võib koormata peale paigaldust 24 tunni möödudes.

Täiendavat informatsiooni Teid huvitavatele küsimustele saate OÜ Tekero kontorist Pärnu mnt 160, telefon 651 8313.