

UPOFLOOR ReaLOC – LIIMIVABA JA LIIMITAVA ÜHENDUSEGA LAUDPARKETI HOOLDUSJUHEND

Parkettpõranda hooldus - üldist

Upofloor'i parketilauad on valmis pinnatöötusega. Pinnatöötlust on kahte liiki: lakitud 6-kordse UV-kõveneva polüakrülaatlakiga (Upotop) või õlitatuna looduslike taimsete õlidega (Ecotop). Valmistöödeldud parketilauad ei sisalda formaldehüüde ega teisi tervisele kahjulikke aineid. Parkettpõrand säilib kaua kaunina, kui hooldad teda vastavalt allpool toodud juhistele.

Õhk ruumis

Puu on looduslik materjal ja suurtest niiskuskõikumistest tingituna elab (kuivab ja paisub). Seetõttu on tähtis, et ruumides, kuhu parkett paigaldatakse, püsiks õhuniiskus 40-60 % piirides ja temperatuur vahemikus 18-24 kraadi. Kui tingimused ruumis erinevad eelpooltoodust oluliselt, võivad parkettpõrandasse tekkida praod või põrand paisuda, mille suhtes tootja, müüja ega paigaldaja ei võta vastutust endale. Parkettpõranda mõõtmelisi muutusi saab vältida, kasutades kuival ajal õhuniisutit ja niiskel ajal kütmist. Kui oled kuival ajal pikemat aega ära, siis õhuniiskus püsib kõrgem, kui alandad temperatuuri 15-18 kraadini ja seadistad kliimaseadme miinimumile. Hangi ruumidesse õhu niiskusemõõtja, et vastavalt vajadusele oskaksid tarvitusele võtta abinõud. Õhuniiskuse püsimine vahemikus 40-60 % on tervislik nii Sulle endale kui ka Sinu perele. Enamus poodides müüdadavad niiskusemõõtjad näitavad 10-15 % rohkem õhuniiskust, kui tegelikult. Puuliikidest reageerivad õhuniiskuse muutumisele kõige rohkem pöök ja vaher.

LAKITUD PARKETTPÕRAND:

Puhastus ja hooldus

Takista mustuse tuppatoomist juba väljaspool välisust. Korralike porimattide olemasolu nii sees- kui ka väljaspool välisust takistavad liiva ja vee sattumist ruumidesse. Mööbliesemete jalgade alla paigaldatud vildist kaitsed kaitsevad põrandat kriimustuste eest. Ratastega kontoritoolide all on soovitatav kasutada plastikust kaitseplaati. Väldi parketil tikkkontsadega kingadega käimist. Väldi rohke vee kasutust koristamisel. Kuivata põrandale valgunud vesi koheselt. Eemalda plekid koheselt vee või nõrga puhastusainelahusega, kuivata põrand. Väldi karedate koristusvahendite kasutamist. Igapäevaseks puhastuseks piisab tolmuimejaga puhastamisest või täiesti kuivaks väänatud mopiga pühkimisest. Sellisel toimides põranda pind kuivab koheselt ning pinnale ei jää veejälgi. Määratud põrand pühitakse nõrgas puhastusainelahuses (pH 6-8) niisutatud mopiga ja kuivatatakse.

Plekkide eemaldamine

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Plekk | Plekieemaldaja |
| Mahl, vein, kohvi, tee, šokolaad | puhastusainelahus |
| Õli, rasv, pigi, nõgi, kingakreem | mineraaltäpentiin |
| Tush, pastapliiats, huulepuna | tehniline piiritus ja vesi |
| Veri | külm vesi |

Lakitud pinna uuendamine

Kriimustunud ja kulunud lakipinna võid soovi korral vahatada lakitud parketidele ettenähtud vahadega või lakkida uuesti parkettpõrandatele ettenähtud lakkidega pinda eelnevalt kergelt lihvides. Tähelepanu! Vahatamine võib raskendada uuestilakkimist!

ÕLITATUD PARKETTPÕRAND:

Puhastus ja hooldus

Takista mustuse tuppatoomine juba väljaspool välisust. Korralike porimattide olemasolu nii seespool- kui väljaspool välisust takistavad liiva ja vee sattumist ruumidesse. Mööbliesemete jalgade alla paigaldatud vildist kaitsed kaitsevad põrandat kriimustuste eest. Ratastega kontoritoolide all on soovitatav kasutada plastik-kaitseplaati. Väldi parketil tikkkontsadega kingadega käimist. Väldi rohke vee kasutust koristamisel. Kuivata põrandale valgunud vesi koheselt. Eemalda plekid koheselt vee või nõrga puhastusainelahusega, kuivata põrand. Väldi karedate koristusvahendite kasutamist. Igapäevaseks puhastuseks piisab tolmuimejaga

puhastamisest või niiske (mitte märja!) mopiga pühkimisest. Selliselt põranda pind kuivab koheselt ning pinnale ei jää veejälgi.

Kergelt määratud põranda puhastamiseks piisab tolmuimejaga puhastamisest ja pühkides nõrga puhastusainelagusega (pH 6-7) niisutatud mopiga. Kuivata pind, sest põrand ei tohi jääda märjaks. Välti rohke vee kasutust koristamisel.

Parketi hooldamiseks kasuta õlitatud pindadele ettenähtud hooldusaineid (näit. Tikkurila Nostalgia hooldusvaha, Osmo Color hooldus- ja puhastusvaha, Trip Trap hooldusõli) vastavalt tootja poolsetele juhenditele. Eemalda lahtine mustus tolmuimejaga või pühkides. Pühi põrand hooldusainega niisutatud põrandalapiga väike ala korraga.

Plekkide eemaldus

Hooldusainega saad puhastada ja hooldada parketi pinnale tekkinud kulumisjäljed ja kriimud ning eemaldada värsked plekid. Kanna puhastatavale pinnale puhta lapiga õhuke kiht hooldusainet, hõõru kergelt kuni mustus on jäänud lapi külge. Lase hooldusainel kuivada u. 30 min ja vajaduse korral pühi üle kuiva lapiga.

Õlipinna parandamine

Eemalda lahtine mustus tolmuimejaga või pühkides. Puhasta kulunud või kahjustunud koht. Lihvimist ei ole vaja teha. Kanna parandatavale kohale puhta lapiga õhuke kiht põhiõli (näiteks Osmo Color õlivaha, Tikkurila Nostalgia põhiõli või Trip Trap põhiõli), hõõru kergelt põrandalapiga ja lase kuivada. Läigesta vajaduse korral pehme lapiga.

UPOFLOOR-parkettpõranda hooldus on lihtne ja meeldiv, kui pead kinni järgmistest põhimõtetest:

- **Õige niiskus- ja temperatuur ruumis**
- **Porimatid mõlemal pool välisust**
- **Koristamisel minimaalne veekasutus**
- **Plekkide kohene eemaldamine**
- **Viltkaitsed mööbliesemete jalgade all**
- **Toolirataste all kasuta plastist kaitset**